



4001-4.../4002-2... Baituri pe baza de solvent in culori diferite

Descriere:

- ° Bait pe baza de solvent pentru spatii interioare
- ° patrundere adanca in structura lemnului
- ° accentuarea caracterului natural al lemnului
- ° uscare rapida
- ° aplicare usoara

Domeniu de utilizare: colorant pe baza de solvent Se recomanda pentru suprafete din lemn masiv sau lemn furniruit din spatii interioare supuse la solicitari obisnuite. Se caracterizeaza prin uscare rapida, patrundere adanca in pori , accentuarea caracterului natural al lemnului . Dupa bait se recomanda aplicarea unui strat de protectie

Informatii suplimentare:

- ° Vascozitate la livrare: 13-15 sec (DIN 4 mm / 20° C)
- ° Vascozitate de aplicare: 13-15 sec(DIN 4 mm / 20° C)
- ° Continut in corp solid: 8-22 %
- ° Densitate: 0.85-0,98 g/cm³
- ° Diluare/reglarea vascozitatii, respectiv al nuantei : cu diluant universal NC Kneho
- ° Intarziera sau accelerarea uscarii: la solicitare cu solventi spaciali Kneho

Exemplu de aplicare:

- șlefuire cu granulație 180 / 220 in functie se lemn si suprafata
- aplicarea baitului prin pulverizare
- grunduire cu grund NC .
- uscare cca. 30 minute la temperatura camerei,
- șlefuire cu granulație 280
- lacuire cu lac NC universal Kneho.
- uscare pana la stivuire minim 1 ora, pana la ambalare cel putin 5 ore.

Indicatii cu caracter general:

- se amesteca bine inainte de utilizare
- efectuati lacuire de proba, mai ales la repere din esente cu continut ridicat de tanina
- temperatura de aplicare intre +15°C si +30°C
- a se aplica numai in incaperi cu aerisire buna
- a nu se aplica pe repere albite
- numai pentru uz profesional
- depozitare in spatii bine aerisite, ferit de caldura si raze directe de soare
- ustensilele si vasele in contact cu materialul vor fi curatate imediat dupa utilizare cu diluant universal Kneho.
- informatiile tehnice au caracter orientativ, respectiv sunt recomandari
- respectati indicatiile din fisa de securitate al produsului