



KNEHO ROM srl

PUNCT DE LUCRU:
445100 Carei, str. Uzinei nr. 87
tel.: +40 261/862.800, +40 361/426 361
+40 726/281.793
fax: +40 261/862.861
e-mail: knehorom@knehorom.ro
www.kneho.com, www.knehorom.ro

4001-69.. Impregnant pentru lemn in culori diferite

Descriere:

- ° IMPREGNANT PENTRU LEMN IN SPATII EXTERIOARE
- ° rezistenta buna la lumina
- ° patrundere adanca in pori
- ° aderenta buna
- ° dupa aplicarea stratului de acoperire adecvat protectie de durata a lemnului supus la intemperii

Domeniu de utilizare: Impregnant ecologic diluabil cu apa, in diferite culori, recomandat pentru protectia suprafetelor din lemn masiv in spatii exterioare ca mobilier de gradina garduri, etc. Se caracterizeaza prin rezistenta buna la lumina si patrundere adanca in pori. Dupa impregnant se recomanda aplicarea unui strat de protective de lazur

Informatii suplimentare:

- ° Vascozitate la livrare: 13-15 sec (DIN 4 mm / 20° C)
- ° Vascozitate de aplicare: in stare de livrare
- ° Continut in corp solid: 20-25 %
- ° Densitate: 1.01-1,05 g/cm³
- ° Diluare/reglarea vascozitatii: cu apa curata

Exemplu de aplicare:

- aplicare prin pensulare sau pulverizare
- șlefuire cu granulație 180
- aplicare prin pensulare sau pulverizare in strat subtire (cat absorba lemnul)
- uscare de min. 1 ora la temperatura camerei,
- nu se șlefuieste intre straturi
- aplicare prin pensulare sau pulverizare - lazur pe baza de apa Kneho
- uscare pana la ambalare cel putin 12 ore.

Indicatii cu caracter general:

- ambalajele trebuie inchise ermetic pentru evitarea formarii peliculei gelifiate pe suprafata. In caz de nerespectare, particole solidificate, filmul gelifiat se filtreaza inainte de utilizare.
- a se utiliza ustensile rezistente la coroziune
- se amesteca bine inainte de utilizare
- efectuati lacuire de proba, mai ales la repere din esente cu continut ridicat de tanina
- temperatura de aplicare intre +15°C si +30°C,
- numai pentru uz profesional
- depozitare in spatii ferite de inghet la temperatura de min. 8 °C
- ustensilele si vasele in contact cu materialul vor fi curatate imediat dupa utilizare (cu apa sau solvent organic)
- deseuri de material neutilizat, respectiv deseuri rezultate din spalare vor fi eliminate conform normelor legislative in vigoare
- informatiile tehnice au caracter orientativ, respectiv sunt recomandari
- respectati indicatiile din fisa de securitate al produsului